

Geberit Option Plus Square lysspeil med direkte og indirekte belysning



Eksempelbilde







Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Direkte og indirekte belysning som kan dimmes trinnløst
- Berøringssensorbryter for belysning, med orienteringslys
- Med minnefunksjon for belysning
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Antidugg funksjon
- Berøringssensorbryter for speiloppvarming, med rød indikatorlampe
- Automatisk utkobling av duggfjerningsvarme etter 30 minutter
-

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Beskyttelsesklasse	I
Merkespenning	220-240 V AC
Nettfrekvens	50/60 Hz
Driftsspenning	24 V DC
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Lysfarge	3000 K
Levetid, LED-belysning	>72'000 h L70B50
Fargegjengivelsesindeks	>80
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Leveringsomfang

- Speil
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	B1	H	H1	T	Inngangs strøm	Effektopptak, speiloppvarming	Lysstrøm (maks./over/under)	Lysstrøm oppe (lm)	Lysstrøm nede	
502.780.00.1	7041539	Eloksert aluminium	40 cm	20 cm	70 cm	46.5 cm	3.2 cm	14.8 W	17.5 W	1850 lm	1500 lm	350 lm	Ny
502.781.00.1	7041541	Eloksert aluminium	60 cm	30 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	22.3 W	36 W	2850 lm	2300 lm	550 lm	Ny
502.782.00.1	7041542	Eloksert aluminium	75 cm	45 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	28 W	35 W	3600 lm	2900 lm	700 lm	Ny
502.783.00.1	7041543	Eloksert aluminium	90 cm	60 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	33.6 W	53.5 W	4350 lm	3500 lm	850 lm	Ny
502.784.00.1	7041544	Eloksert aluminium	105 cm	75 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	45 W	53.5 W	5700 lm	4600 lm	1100 lm	Ny
502.785.00.1	7041545	Eloksert aluminium	120 cm	90 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	39.3 W	53.5 W	5000 lm	4000 lm	1000 lm	Ny
502.786.00.1	7041546	Eloksert aluminium	135 cm	105 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	50.6 W	52.5 W	6500 lm	5200 lm	1300 lm	Ny
502.787.00.1	7041547	Eloksert aluminium	160 cm	130 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	60.1 W	89.5 W	7750 lm	6200 lm	1550 lm	Ny
502.780.14.1	7041548	Mattsvart / Eloksert aluminium	40 cm	20 cm	70 cm	46.5 cm	3.2 cm	14.8 W	17.5 W	1850 lm	1500 lm	350 lm	Ny
502.781.14.1	7041549	Mattsvart / Eloksert aluminium	60 cm	30 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	22.3 W	36 W	2850 lm	2300 lm	550 lm	Ny

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	B1	H	H1	T	Inngangs strøm	Effektopptak, speiloppvarming	Lysstrøm (maks./over/under)	Lysstrøm oppe (lm)	Lysstrøm nede	
502.782.14.1	7041551	Mattsvart / Eloksert aluminium	75 cm	45 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	28 W	35 W	3600 lm	2900 lm	700 lm	Ny
502.783.14.1	7041552	Mattsvart / Eloksert aluminium	90 cm	60 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	33.6 W	53.5 W	4350 lm	3500 lm	850 lm	Ny
502.784.14.1	7041553	Mattsvart / Eloksert aluminium	105 cm	75 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	45 W	53.5 W	5700 lm	4600 lm	1100 lm	Ny
502.785.14.1	7041554	Mattsvart / Eloksert aluminium	120 cm	90 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	39.2 W	53.5 W	5000 lm	4000 lm	1000 lm	Ny
502.786.14.1	7041555	Mattsvart / Eloksert aluminium	135 cm	105 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	50.6 W	53.5 W	6500 lm	5200 lm	1300 lm	Ny
502.787.14.1	7041556	Mattsvart / Eloksert aluminium	160 cm	130 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	60.1 W	89.5 W	7750 lm	6200 lm	1550 lm	Ny